

FERRARI

M A D E I N I T A L Y

CROMO 40 / 60



א.ל. טרקטורים ומיכון חקלאי בע"מ

רח' החריש 17, פארק התעשיות עמק חפר
טל': 04-7708808, מכירות: 052-3792396

CROMO 40 AR NARROW		CROMO 60 AR NARROW + CABIN		דגם מטעים
Kubota v1505		Kubota v2203 M-DI		מנוע מותג ומודל
Tier 3		Tier 3		רמת פליטה
26.2/36		35.2/48		כח מקסימלי (ISO 14396) kW/hp/rpm
ב-2200 סל"ד (Nm/rpm) 96.6		ב-1700 סל"ד (Nm/rpm) 144.6		Max Torque Nm/rpm
4 צילינדרים 1498 סמ"ק		4 צילינדרים 2197 סמ"ק		מספר צילינדרים
יבש		יבש		מסנן אויר
אין		אין		מגדש אויר
מערכת דיפרנציאלית				
יש		יש		נעילה דיפרנציאל
אלקטרו הידראולית		אלקטרו הידראולית		הפעלת 4*4
PTO				
אחורי מסונכרן עם הגיר		אחורי עם קלאץ' רב דיסקי טבול		סוג
540				מהירות PTO (מהירות מנוע)
		540		מהירות PTO אחורי (מהירות מנוע)
		750		מהירות PTO קדמי (מהירות מנוע)
מערכת בלמים				
תופי בלם על הגיר				מערכת בלמים
		דיסקים טבולים בדיפרנציאל אחורי		ברקסים אחוריים
מכני		מכני		בלם הנייה
תמסורת				
סינכרוני 8F/4R		סינכרוני 12F/12R		סוג הגיר
יבש		רב דיסקי		מצמד
30 קמ"ש		30 קמ"ש		מהירות מקסימלית
מערכת הידראולית				
16 lt/min		39 lt/min		ספיקה, לחץ משאבה הידראולית
Cat 1		Cat 1		קטגורית זרועות הרמה
1da		8		יציאות הידראוליות
1050 ק"ג		1510 ק"ג		כח הרמה מקסימלי
קיבולות (בליטרים)				
43 ליטר		45 ליטר		מיכל דלק
4 ליטר		9.5 ליטר		שמן מנוע
5 ליטר		5 ליטר		נוזל קירור
		40 ליטר		שמן הידראולי
מידות ומשקלים (עם קבינה)				
1080 ק"ג		1560 ק"ג בלי קבינה / 1720 ק"ג עם קבינה		משקל בלי משקולות
2960 מ"מ		3270 מ"מ		אורך כללי
1200 מ"מ		1390 מ"מ		מרחק גלגלים
989-1391 מ"מ תלוי בצמיג ובג'נט		1006-1312 מ"מ ג'נט מתכוונן		רוחב כללי
1990 מ"מ		2220 מ"מ פתוח / 2106 מ"מ סגור		גובה כללי
		794-1100 ג'נט מתכוונן מר-מר		רוחב גלגלים קדמיים מיני' / מקס'
		827-1100 ג'נט מתכוונן מר-מר		רוחב גלגלים אחוריים מיני' / מקס'
207-266 מ"מ גובה ייצול קדמי תלוי בצמיגים		207-266 מ"מ גובה ייצול קדמי תלוי בצמיגים		מרווח גחון
צמיגים (4*4)				
6.5-16		8.25-16		אופציה 1 קדימה / אחורה
7.5-16				אופציה 2 קדימה / אחורה
260/70-16				אופציה 3 קדימה / אחורה
140/70-15				אופציה 4 קדימה / אחורה

היצרן / היבואן שומר לעצמו הזכות לשנות את המפרט הטכני ללא כל הודעה מוקדמת, כולל מידות ונתונים טכניים שונים.